



ALIMENTACIÓN
110-127 V / 60 HZ

NEW350 HOSPIVAC

CON RUEDAS

Un aspirador quirúrgico profesional indicado para cualquier aplicación quirúrgica garantizando altas prestaciones y versatilidad.

Gracias a su bomba de última generación y libre de mantenimiento, encuentra aplicación en cualquier quirófano y cirugía general.

El dispositivo es adecuado para la aspiración nasal, oral y endotraqueal de fluidos corporales (mucoosidad o catrascos), tejidos o huesos de adultos y niños.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES



Ciclo de trabajo continuo

Para garantizar el mejor rendimiento, el motor puede funcionar ininterrumpidamente las 24 horas del día.



Sistema de cambio

Permite al operador cambiar al siguiente frasco sin interrumpir la aspiración.



Protección de seguridad

3 sistemas de protección contra el reflujo interno.



Sistema de rieles multifuncional

Riel flexible que permite el cambio rápido de contenedores.



Configuración más vendida

NEW HOSPIVAC 350 +2x 2000 mL frasco reutilizable en Policarbonato Makrolon (21 °C)
Código del producto:
RE 410356 (220V) / RE 410356/25 (110V)

Seleccione su configuración en la página 49

La garantía caduca inmediatamente si la unidad se utiliza sin todos los accesorios necesarios o con accesorios no originales de CA-MI.



APLICACIONES

CIRUGÍA GENERAL

NEUROCIRUGÍA

GINECOLOGÍA

OBSTETRICIA

QUIRÓFANO

CLÍNICA DENTAL

DATOS TÉCNICOS

MOTOR	Bomba de pistón libre de mantenimiento y lubricación
Tensión de alimentación	230 V / 50 Hz o 110-127 V / 60 HZ
CLASIFICACIÓN ISO 10079-1	Alta aspiración / Alto caudal
VACIO MAXIMO ajustable	-0,90 bar -90 kPa -675 mmHg valor a nivel del mar las diferentes altitudes pueden afectarle
FLUJO DE AIRE LIBRE	60 L/min
NIVEL DE RUIDO	51,7 dB(A)
CICLO DE TRABAJO	Ciclo de trabajo continuo
PESO	13 kg
DIMENSIONES	46 x 42 x 85 cm
GARANTÍA	2 años
CAJA DE ENVÍO	1 unidad
PAÍS FABRICANTE	Italia



ACCESORIOS INCLUIDOS

Configuración Basic

2 FRASCOS REUTILIZABLES O SISTEMA DESECHABLE según la configuración

TUBOS DE SILICONA AUTOCLAVABLES

ø 8/14 mm

FILTRO ANTIBACTERIANO E HIDRÓFOBO un solo paciente

BOTELLA TRAMPA DE SEGURIDAD 220 mL

CONECTOR BICÓNICO ø 10/11/12 mm

ANILLOS DE ALOJAMIENTO PARA FRASCOS tamaño según el modelo

ENTRADA ASPIRACIÓN DE AIRE

CABLE DE ALIMENTACIÓN CON ENCHUFE SCHUKO

Configuración FS

TODOS LOS ACCESORIOS MENCIONADOS

+ MANDO DE PEDAL con Ciclo de trabajo intermitente o continuo

Configuración Full

TODOS LOS ACCESORIOS MENCIONADOS

+ SISTEMA DE CAMBIO de frasco a frasco mediante teclas suaves

+ FILTRO ANTIBACTERIANO E HIDRÓFOBO un solo paciente

ACCESORIOS OPCIONALES

Frascos reutilizables de Makrolon®, policarbonato APEC® o polisulfona

TAMAÑOS DISPONIBLES:

2000 mL / 4000 mL /5000 mL

JUEGOS DISPONIBLES:

- > Juego completo (Frasco + tapa con sistema de rebosadero + Anillo de silicona)
- > Frasco (sin tapa)
- > Tapa con sistema de rebosadero
- > Anillo de silicona

Más información en la página: 43



FUNCIONAMIENTO CON:

JUEGO COMPLETO DE TUBOS REUTILIZABLES
3 tubos de silicona (Ø 8/14 mm, L: 150 cm/ 18 cm cada uno) + 1 conector bicónico Ø 10-11-12 mm
+ 1 Filtro antibacteriano e hidrófobo

Sistema desechable Flowac®

TAMAÑOS DISPONIBLES:

2000 mL / 3000 mL

JUEGOS DISPONIBLES:

- > Contenedor reutilizable Flowac®
- > Bolsa desechable Flowac®
- > Conectores macho para bolsa Flowac® (Paquete de 5)

Más información en la página: 45



FUNCIONAMIENTO CON:

JUEGO COMPLETO DE TUBOS FLOWAC
2 tubos (Ø 8 / 14 mm, Longitud = 140 cm / L: 26 cm)
+ 1 conector bicónico (Ø 10/11/12 mm)

Rodillos de tubo de silicona

TAMAÑOS DISPONIBLES:

- > Ø 8 / 14 mm, Longitud = 1 m
- > Ø 8 / 14 mm, Longitud = 10 m
- > Ø 8 / 14 mm, Longitud = 50 m

Cánulas

MODELOS DISPONIBLES

- > Mango Yankauer Punta Plana Con Agujero
- > Mango Yankauer Punta Corona Con Agujero
- > Tubo Yankauer L = 180 cm



Mando de pedal

con sistema plug-in

Riel multiusos y accesorios

Más información en la página: 9

