

# FUENTE DE LUZ FRÍA LED

# FIBROLUX LED DUO

ILUMINACIÓN LED ENDOSCÓPICA DE ALTA POTENCIA

- Iluminación LED
- 2 Salidas independientes
- LED de larga duración:60.000h.



La fuente de luz FIBROLUX LED DUO incorpora la más alta tecnología en sistemas de iluminación de endoscopia. Su exclusivo diseño con dos salidas, permite mantener hasta dos equipos funcionando simultáneamente.

## FUENTE DE LUZ FRÍA LED **FIBROLUX LED DUO**

- Iluminación tipo LED.
- Gran potencia lumínica 10.000 Klux (medida en extremo de cable de fibra óptica estándar de 4,8mm x 1,8m).
- 2 salidas independientes.
- Funcionamiento de las salidas alternativo o simultaneo.
- Duración de la lámpara LED: 60.000h.
- Control de intensidad lumínica automática y sin variación de color.
- Bajo consumo.
- Sistema de ventilación forzada doble (autocontrol de velocidad)
- Standby de mínimo consumo ecológico (Directiva EuP)
- Memoria de intensidad de uso.
- Adaptadores para conectar cables de todas la marcas del mercado.
- Unidad robusta, totalmente fabricada en aluminio.
- Alimentación: 100-240V, 50-60Hz
- Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo): 320 x 155 x 286 mm
- Peso 5 Kg.



Conexión tipo Storz, Olympus y otras



Panel de control intuitivo

### **OPTOMIC ESPAÑA S.A.**

Madroño, 4. 28770 Colmenar Viejo, Madrid.

Tel: 902 22 11 77 • Fax: 902 22 11 78

comercial@optomic.com • www.optomic.com



Las especificaciones pueden sufrir cambios sin previo aviso

